

Glitel GP-7420W a Glitel GP-7420

Sada powerline adaptérov



Špecifikácia

Sada 500 Mbps powerline adaptérov Glitel GP-7420W a Glitel GP-7420 na prenos dát cez domácu elektrickú sieť a šírenie dát cez WiFi 802.11n. WiFi powerline adaptér Glitel GP-7420W je vybavený WiFi routerom s prenosovou rýchlosťou do 300 Mbps s dvoma internými 2T2R anténami a dvoma LAN portmi.

Powerline adaptéry Glitel GP-7420W a Glitel GP-7420 je možné použiť namiesto prepojovacieho ethernetového kábla v domácnosti, vo firmách a všade tam, kde je problematické a prácne použiť dlhý ethernetový kábel medzi routerom a počítačom alebo routerom a STB. Na takéto prepojenie powerline adaptéry Glitel GP-7420W a Glitel GP-7420 využívajú už existujúce elektrické vedenie.

Funkcie a vlastnosti

- Zdieľaný prístup k širokopásmovému internetu
- TV cez IP (IPTV) a hlas cez Internet Protokol (VoIP)
- Vysoké rozlíšenie (HD) a štandardné rozlíšenie (SD) video prenosu
- Video monitorovanie
- Online hry

Parametre

Glitel GP-7420W

	HomePlug	Wireless
• Štandard:	HomePlug AV	IEEE 802.11b/g/n
• Čipset:	AR7420	AR9341
• Rýchlosť prenosu:	do 500 Mbps	do 300 Mbps
• Modulačná schéma:	OFDM 4096/1024/256/64/16/8-QAM, QPSK,BPSK a ROBO	11b: CCK, DQPSK, DBPSK 11g: 64 QAM, 16 QAM, QPSK, BPSK 11n: 64 QAM, 16 QAM, QPSK, BPSK
• Frekvencia:	2 MHz – 68 MHz	2,4 GHz – 2,484 GHz
• Citlivosť bezdrôtového príjmu:	N/A	802.11n: -68 dBm
• WiFi výstupný výkon:	N/A	<17 dBm
• Prístup k médiám:	Priority based CSMA/CA	CSMA/CA
• LAN Port:	2x RJ45 (IEEE 802.3 10/100 Mbps)	
• LED:	Power, LAN1, LAN2, Data, WLAN/WPS	
• Tlačidlá:	Security, Reset, WPS, On/Off	
• Napájanie:	100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz	
• Zástrčka:	EU	
• Spotreba energie:	6,5 W v prevádzke	
• Teplota prostredia:	0 °C – +40 °C prevádzka -20 °C – +70 °C skladovanie	
• Vlhkosť:	10 % – 90 % (nekondenzujúca) prevádzka 5 % – 90 % (nekondenzujúca) skladovanie	
• Rozmery:	107 mm x 60 mm x 48 mm	
• Váha:	180 g	

Glitel GP-7420

• Čipset:	AR7420
• Štandard:	IEEE 1901 a HomePlug AV kompatibilný kompatibilita s Homeplug 1.0 Nodes
• Najvyššia prenosová rýchlosť:	500 Mbps
• Najvyšší priepust:	95 Mbps UDP 95 Mbps TCP
• Rozsah:	do 300 m
• Zabezpečenie:	128-bit AES
• Modulačná schéma:	4096/1024/256/64/16/8-QAM, QPSK, BPSK a ROBO
• Frekvencia:	2 MHz – 67,5 MHz
• Prístup k médiám:	priority bases CSMA/CA
• Max PLC:	16
• Max IGMP streams:	16
• Podpora IPv6/MLDv2:	Áno
• LAN Port:	1x RJ45 (IEEE 802,3 10/100 Mbps)

- LED: Power, Ethernet, Data
- Tlačidlo: Security
- Napájanie: 100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz
- Zástrčka: EU
- Spotreba energie: <2,7 W v prevádzke
1,6 W nečinný
0,34 W pohotovostný
- Teplota: 0 °C – +40 °C prevádzka
-20 °C – +70 °C skladovanie
- Vlhkosť: 10 % – 90 % (nekondenzujúca) prevádzka
5 % – 90 % (nekondenzujúca) skladovanie
- Rozmery: 69 mm x 58 mm x 31 mm
- Váha: 80 g

Obsah balenia

- 1x WiFi powerline adaptér Glitel GP-7420W
- 1x powerline adaptér Glitel GP-7420
- 2x RJ45 ethernetový kábel
- 1x záručný list
- 1x používateľský manuál