

Glitel GT-5802W

ADSL WiFi router



Špecifikácia

Glitel GT-5802W spája ADSL modem a WiFi router s podporou WiFi 802.11n do 75 Mbps. WiFi sieť a 4 LAN porty 10/100 Mbps umožňujú pripojiť ku Glitel GT-5802W viacero zariadení, či už bezdrôtovo, alebo káblom. Glitel GT-5802W predstavuje spojenie kvalitného ADSL modemu a WiFi routera, ktorý poskytne užívateľovi výkon a komfort postačujúci jeho potrebám pri prehliadaní internetu, pozeraní videí alebo hraní online hier. Veľmi spoľahlivé a odolné riešenie Glitel GT-5802W je vhodné pre domácnosti a malé firmy.

Funkcie a vlastnosti

- WiFi 802.11n s jednou externou WiFi anténou 1T1R
- 4x RJ45 LAN port 10/100Mbps
- 1x DSL port
- Bridge funkcia
- WPS funkcia
- Webové rozhranie v slovenskom jazyku

Parametre

- WiFi technológia: 802.11b/g/n s jednou externou WiFi anténou 1T1R
- WiFi prenosová rýchlosť: do 75 Mbps
- WiFi frekvencia: 2,4 GHz
- Počet LAN portov: štyri 10/100 Mbps LAN porty

- Štandardy: Spĺňa IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
IEEE 802.3u
Full-rate ANSI T1.413 issue 2
ITU-T G.992.1 (G.dmt), podporuje Annex B
ITU-T G.992.2 (G.lite), podporuje Annex B
ITU-T G.992.3 (G. dmt.bis), podporuje Annex B
ITU-T G.992.4 (G.lite.bis), podporuje Annex B
ITU-T G.992.5 (ADSL2+), podporuje Annex B
ITU-T G.994.1 (G.hs)
RFC2684 Bridge and Routed LLC& VC
RFC2364 PPP cez ATM
RFC2516 PPP cez Ethernet
RFC2225/RFC1577, klasická IP cez ATM
RFC 1483/2684 Bridged Ethernet
RFC1483 Transparent Bridge
ATM Forum UNI 3.1/4.0, ATM Adaptation Layer Type 5-AAL5
UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt
F4/F5 OAM Loopback
AIS a RDI OAM bunky

- Podpora: Upstream do 1 Mbps
Downstream do 24 Mbps
Statické a dynamické routovanie RIPv1, RIPv2
Nastavenie MTU
NAT
Mapovanie PVC Portov (Ethernet portov)
Presmerovanie portov
NAT Application Level Gateway pre aplikácie
DHCP Server / Relay / Client
DNS Relay Agent
DMZ
DDNS
SNMP v1, v2
UPnP (Universal Plug and Play)
TR069 CWMP
Automatická obnova PPP spojenia
PPP automatická obnova WAN prístupu / PPP na požiadanie
IGMP v.1/v.2 snooping
IGMP Multicast Support
ALG pre SIP a H.323
IPSec/PPTP/L2TP
QoS

- Zabezpečenie:
 - Autentifikácia PAP/CHAP pre PPP mód
 - NAT pre základnú podporu firewall
 - SPI pre Firewall s Denial-of-Service (DoS) ochranou

 - ALG (Application-level gateway) pre podporu NAT/PAT
 - 2-úrovňové (User/Admin) prihlasovanie do webového rozhrania routera
 - Filtrovanie IP
 - Filtrovanie MAC
 - Rodičovská kontrola
 - Poskytuje WEP, WPA/WPA2 a WPA-PSK/WPA2-PSK autentifikáciu a TKIP/AES bezpečnostné šifrovanie
 - Multi SSID
 - Access Control List
 - 64/128-bit WEP bezpečnostné šifrovanie

- Rozmery: 170 mm x 130 mm x 37 mm

Obsah balenia

- 1x ADSL WiFi router Glitel GT-5802W
- 1x napájací adaptér
- 2x RJ11 telefónny kábel
- 1x RJ45 ethernetový kábel
- 1x xDSL splitter
- 1x používateľský manuál