

Glitel GW-210

VoIP brána



Špecifikácia

Kompaktná VoIP brána Glitel GW-210 umožňuje využívanie analógových telefónnych prístrojov na hlasovú komunikáciu v IP sieti. Jednoduchý a funkčný dizajn Glitel GW-210 zahŕňa jeden WAN konektor, jeden LAN konektor a jeden FXS konektor pre pripojenie analógového telefónneho prístroja. Jednoduchá inštalácia, automatická konfigurácia a jednoduchá obsluha sú výhodami tohto zariadenia. Glitel GW-210 je vhodná pre použitie v domácnosti, v malých a stredných podnikoch.

Funkcie a vlastnosti

- 1x WAN, 1x LAN a 1x FXS konektor
- Stabilný výkon zariadenia
- Kompaktné rozmery
- Možnosť pripojenia jedného analógového telefónneho prístroja
- Možnosť pripojenia PC alebo iného zariadenia cez LAN konektor
- Funkcia routera
- Automatická konfigurácia, možnosť manuálnej konfigurácie cez WEB menu
- Telnet / HTTP Server / DNS Client
- Volacie funkcie čakania na hovor, presmerovanie hovoru, ID volajúceho

Parametre

- Rozhranie: 1x WAN, 1x LAN, 1x FXS
- Podpora: SIP V1 (RFC2543), V2 (RFC3261)
IP / TCP / UDP / RTP / RTCP / ICMP / ARP / RARP / SNTP
TFTP Client / DHCP Client / PPPoE Client / Statická IP
Telnet / HTTP Server / DNS Client
Codec G.711, G.723, G.726, G.729A, G.729B
QoS, ToS field, NAT
In Band DTMF
Out Band DTMF
SIP info
3 SIP účty
Outbounng Proxy
HTTP 1.1 basic / digest autentifikácia pre WEB nastavenia
- Funkcie: VAD (detekcia rečovej aktivity)
CNG (komfortný generátor šumu)
LEC (rušič echa na linke)
Adaptívny Jitter Buffer
WEB menu
Konfigurácia TFTP, HTTP
- Rozmery: 150 mm x 112 mm x 30 mm
- Váha: 190 g

Obsah balenia

- 1x VoIP brána Glitel GW-210
- 1x napájací adaptér
- 1x RJ11 telefónny kábel
- 1x RJ45 ethernetový kábel
- 1x používateľský manuál