

Glitel GW197GSM

GSM brána



Špecifikácia

GSM brána Glitel GW197GSM je určená pre prenos hlasu medzi GSM sieťou a pripojenými telekomunikačnými zariadeniami do FXO. Úlohou GSM brány Glitel GW197GSM je umožniť použitie štandardného analógového telefónu v GSM sieti. GSM brána Glitel GW197GSM slúži ako rozhranie medzi GSM sieťou a analógovým telefónom. Jednoduchá inštalácia zariadenia, kompaktné rozmery a dostatočný výkon predurčujú GSM bránu Glitel GW197GSM na využitie v domácnostiach, ale aj v malých firmách.

Funkcie a vlastnosti

- Stabilný GSM modul (SIM340) a spoľahlivé hardvérové riešenie zabezpečujú dobrý výkon
- Pripojenie jedného analógového telefónu s DTMF voľbou
- Pripojenie externej GSM antény s káblom dĺžky 3 m
- Vysokovýkonná GSM anténa pre použitie v oblastiach s nízkou úrovňou GSM signálu
- Kompatibilita s GSM sieťami na Slovensku
- Generované tóny platné na Slovensku
- Podpora SIM karty (1,8 V a 3 V)
- Napájanie 100 – 240 V AC 50 Hz

- Zobrazenie ID volajúceho (CLIP) na analógovom telefóne s FSK signalizáciou
- Indikátor signálu, indikátor napájania a indikátor pracovného stavu GSM brány
- Automatické priradenie CSC a NDC kódu k typu volaného čísla
- Možnosť nastavenia hlasitosti reproduktorov a mikrofónu
- Znížené ožarovanie elektromagnetickým žiarením v porovnaní s mobilným telefónom
- Stolné a nástenné použitie

Parametre

- Štandardné rozhranie: GSM 850 MHz/1900 MHz, 900/1800 MHz Phase 2+ všetky pásma
- Frekvenčné rozsahy:

GSM 850 MHz	GSM 1900 MHz
Prenos: 869,2 – 893,8 MHz	Prenos: 1930 – 1990 MHz
Príjem: 824,2 – 848,2 MHz	Príjem: 1850 – 1910 MHz
GSM 900 MHz	GSM 1800 MHz
Prenos: 890 – 915 MHz	Prenos: 1710 – 1785 MHz
Príjem: 935 – 960 MHz	Príjem: 1805 – 1880 MHz
- Rozsah kanála: 200 kHz
- Používateľská linka, Bell signal: GB/T15279
- Max výkon: 0,25 W / 0,5 W
- Spotreba: Standby: menej ako 25 mAh
Vysielanie: menej ako 400 mAh
- Citlivosť: -105 dB
- Frekvencia vyzváňacieho tónu: 450 MHz (štandard)
- Teplota okolia: -10 °C – +40°C
- Relatívna vlhkosť: 45 % – 90 % (bez mrazu)
- Atmosferický tlak: 86 – 106 KPa
- Hluk prostredia: <60 dB
- Antény zosilňovač: 3,5 dB (osemsmerový),
12 dB (určitý smer / zvolený smer)
- Napájanie: DC 10 V – 20 V
Vstup: 100 – 240 V AC 50 Hz
Výstup: 12 V DC / 500 mA
- Napájací DC adaptér: Európsky typ
- Rozmery: 185 mm x 135 mm x 22 mm
- Váha: Balenie 800 g
- Pripojenie analógového telefónu: RJ11 konektor
- Pripojenie GSM antény: SMA konektor

Obsah balenia

- 1x GSM brána Glitel GW197GSM
- 1x napájací adaptér
- 1x externá GSM anténa
- 1x používateľský manuál